

01 穴あけ・締付け

充電式ドライバドリル



18V 40N・m (408kgf・cm)
ハイパワー ブラシレス モーター搭載
最大トルク **40N・m**

コンパクトボディで 取り回し快適

全長 **-12mm** (全長実用部)
質量 **1.6kg** (SL1800g実用部)

18V 40N・m (408kgf・cm)
Li-Ion BL MOTOR
APT

150

6.0Ah **DF487DRGX**
79,600円
バッテリーBL1860B×2本
充電器DC18RF・ケース付
27分(実用充電) 40分(フル充電)

本体のみ **DF487DZ**
20,800円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 無段変速 2スピード プレーキ付 正逆転両用 ケース付

14.4V 38N・m (390kgf・cm)
Li-Ion BL MOTOR
APT

162

3.0Ah **DF473DRFX**
65,600円 ※在庫僅少品
バッテリーBL1430B×2本
充電器DC18RF・ケース付
17分(実用充電) 22分(フル充電)

本体のみ **DF473DZ**
19,500円 ※在庫僅少品
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 無段変速 2スピード プレーキ付 正逆転両用 ケース付

10.8V スライド式 32N・m (326kgf・cm)
Li-Ion CXT
BL MOTOR

■BLモーターでショートボディ
■豊富な先端工具を片手で付替え
ワンスリーブチャック

154

4.0Ah **DF332DSMX**
41,300円
バッテリーBL1040B×2本
充電器DC10SA・ケース付 60分

本体のみ **DF332DZ**
18,400円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 無段変速 2スピード プレーキ付 正逆転両用 ケース付

10.8V スライド式 28N・m (286kgf・cm)
Li-Ion CXT

■薄型ギヤの採用により、さらに短く、耐久性も両立
■軸受けにボールベアリングを採用し、ビットを高精度保持
■脱着カンタン、ビットスリーブ

149

1.5Ah **DF033DSHX**
25,800円
バッテリーBL1015×2本
充電器DC10SA・ケース付 22分

本体のみ **DF033DZ**
9,600円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 無段変速 2スピード プレーキ付 正逆転両用 ケース付

10.8V スライド式 28N・m (286kgf・cm)
Li-Ion CXT

■薄型ギヤの採用により、さらに短く、耐久性も両立
■軸受けにボールベアリングを採用し、ビットを高精度保持
■豊富な先端工具を片手で付替、ワンスリーブチャック

179

1.5Ah **DF333DSHX**
27,900円
バッテリーBL1015×2本
充電器DC10SA・ケース付 22分

本体のみ **DF333DZ**
11,700円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 無段変速 2スピード プレーキ付 正逆転両用 ケース付

10.8V 22N・m (224kgf・cm)
Li-Ion

■軽快&パワフル
■小型・軽量ボディ・質量0.88kg
■脱着カンタン、ビットスリーブ

157

1.3Ah **DF030DWX**
26,300円
バッテリーBL1013×2本
充電器DC10WA・ケース付 50分

本体のみ **DF030DZ**
9,100円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 無段変速 2スピード プレーキ付 正逆転両用 ケース付

10.8V 22N・m (224kgf・cm)
Li-Ion

■豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様
■小型・軽量ボディ 質量1.0kg

189

1.3Ah **DF330DWX**
29,200円
バッテリーBL1013×2本
充電器DC10WA・ケース付 50分

本体のみ **DF330DZ**
12,000円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 無段変速 2スピード プレーキ付 正逆転両用 ケース付

14.4V 48N・m (490kgf・cm)
Li-Ion BL MOTOR
APT

■ブラシレスモーター搭載

192

※在庫僅少品
黒 DRGX B

6.0Ah **DF470DRGX B**
66,800円
バッテリーBL1460B×2本
充電器DC18RF・ケース付
27分(実用充電) 40分(フル充電)

LEDライト V 2 無段変速 2スピード プレーキ付 正逆転両用 ケース付

モデル No.	穴あけ能力(mm)		ネジ締め能力		チャック能力(mm)	回転数 (min ⁻¹ /回転/分)	電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安) ※1			質量 (kg) (バッテリー別)	標準付属品
	鉄工	木工	木ネジ(mm)	小ネジ				穴あけ:木工キリφ9mm ラワン(30mm厚)	穴あけ:鉄工キリφ3mm ラワン(1.6mm鋼板)	ネジ締め:φ4.1×38mm ラワン		
DF487D	13	木工 36 35	φ6.0×75	M6	1.5~13	高速0~1,700 低速0~500	直流18	約1,900本		約1,900本	1.6	⊕ビット2-65・フック
DF473D	13	36	φ6.0×75	M6	1.5~13	高速0~1,700 低速0~500	直流14.4	約700本		約480本	1.4	⊕ビット2-65・フック
DF332D	10	28	φ5.1×63	M6	0.8~10	高速0~1,500 低速0~450	直流10.8 (スライド式)	穴あけ:木工キリφ9mm	穴あけ:鉄工キリφ3mm ラワン(1.6mm鋼板)	ネジ締め:φ4.1×38mm ラワン	1.1	⊕ビット2-65・フック
DF033D	10	21	φ5.1×63	M6	対辺6.35六角ビット	高速0~1,700 低速0~450		約760本(高速) (ラワン30mm)	約850本(高速)	約480本(高速)	0.93	⊕ビット2-65・フック
DF333D	10	21	φ5.1×63	M6	0.8~10	高速0~1,700 低速0~450	直流10.8 (差込式)	約220本(高速) (ラワン30mm)	約320本(高速)	約170本(高速)	1.1	⊕ビット2-65・フック
DF030D	10	21	φ5.1×63	M6	対辺6.35六角ビット	高速0~1,300 低速0~350		約220本(高速) (ラワン30mm)	約320本(高速)	約170本(高速)	0.88	⊕ビット2-65 ホルスタ(DZ除く)
DF330D	10	21	φ5.1×63	M6	0.8~10	高速0~1,300 低速0~350	直流14.4	約190本 (ラワン25mm)	約250本	約130本	1.0	⊕ビット2-65 ホルスタ(DZ除く)
DF470D	13	38	φ10×90	M6	1.5~13	高速0~1,550 低速0~400		穴あけ:木工キリφ9mm ラワン30mm	ネジ締め:φ6×75mm SPF(高速時)	ネジ締め:φ9×75mm SPF(低速時)	1.6	⊕ビット2-65・フック

※1 数値は参考値です。バッテリーの充状態や作業条件により異なります。

000N・m (000kgf・cm) 最大トルク
LEDライト 締付け力 締付け力 締付け力
付 16段階 18段階 20段階
ワンスリーブチャック (ロック機構)
無段変速 2スピード プレーキ付 正逆転両用 ケース付
00分 充電時間 (目安)

バッテリー、充電器に関しては P22, 23 を参照してください。