

04 研削・研磨

■充電式ディスクグラインダ

18V+18V 36V **Li-ion** **BL MOTOR** **自動変速** **AFT** **APT**

180mm **パドルスイッチ** **無線運動対応** **AWS** **ワイヤレスユニット** 別売 A-66151 7,500円

※18Vバッテリー1本での使用はできません。

6.0Ah GA701DPG2 111,700円
 バッテリーBL1860B×2本
 充電器DC18RD・ケース付
 55分(2本同時)

6.0Ah GA701DZ 43,200円
 バッテリー・充電器・ケース別売



180mm **パドルスイッチ**

■40mmアングル鋼を一発切断
 ■再起動防止 ■ソフトスタート

※18Vバッテリー1本での使用はできません。

6.0Ah GA700DPG2 107,400円
 バッテリーBL1860B×2本
 充電器DC18RD・ケース付
 55分(2本同時)

6.0Ah GA700DZ 38,900円
 バッテリー・充電器・ケース別売



14.4V **無線運動+ダイヤル変速付タイプ** **Li-ion** **BL MOTOR** **自動変速** **AFT** **APT** **AWS** **ワイヤレスユニット** 別売 A-66151 7,500円

■再起動防止 ■ソフトスタート

100mm **スライドスイッチ** **6.0Ah GA410DRG** 66,300円
 27分(実用充電) 40分(フル充電)
 バッテリーBL1460B
 充電器DC18RF・ケース付 ※在庫僅少品

100mm **パドルスイッチ** **6.0Ah GA416DRG** 67,900円
 27分(実用充電) 40分(フル充電)
 バッテリーBL1460B
 充電器DC18RF・ケース付 ※在庫僅少品

本体のみ **GA410DZ** 29,900円 ※在庫僅少品
 バッテリー・充電器・ケース別売

本体のみ **GA416DZ** 31,500円 ※在庫僅少品
 バッテリー・充電器・ケース別売



14.4V **シンプル機能タイプ** **Li-ion** **BL MOTOR** **自動変速** **AFT** **APT**

■再起動防止 ■ソフトスタート

100mm **スライドスイッチ** **6.0Ah GA403DRGN** 62,400円
 27分(実用充電) 40分(フル充電)
 バッテリーBL1460B
 充電器DC18RF・ケース付 ※在庫僅少品

100mm **パドルスイッチ** **6.0Ah GA407DRG** 64,000円
 27分(実用充電) 40分(フル充電)
 バッテリーBL1460B
 充電器DC18RF・ケース付 ※在庫僅少品

本体のみ **GA403DZN** 26,000円 ※在庫僅少品
 バッテリー・充電器・ケース別売

本体のみ **GA407DZ** 27,600円 ※在庫僅少品
 バッテリー・充電器・ケース別売



18V **シンプル機能タイプ** **Li-ion** ■再起動防止

100mm **スライドスイッチ**

6.0Ah GA402DRG 56,600円
 バッテリーBL1860B
 充電器DC18RF・ケース付 27分(実用充電) 40分(フル充電)

6.0Ah GA402DZ 18,500円
 バッテリー・充電器・ケース別売

※4.0A以上のバッテリーは一部対応しないモデルがあります。詳しくは営業所へお問い合わせください。



別販売品



ダイヤモンドホイールはP261~263
 切断砥石は269を参照

別販売品はP116~119を参照

モデル No.	研削砥石寸法(mm)			回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	1充電作業量(目安) ^{*1} コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)		質量(kg) (バッテリー含)	標準付属品
	外径	厚さ	内径			切込み深さ20mm	振動三軸合成値(m/s ²) 7.5(グラインダ) 2.5(サンディング) ^{*2}		
GA404D	100	6 (取付可能 砥石厚さ3~6)	15	8,500	直流18	約16.8m		2.3	研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)
GA408D			22						2.4
GA504D	125	6 (取付可能 砥石厚さ3~6)	22	8,500	直流18	約16.8m		2.5	研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)
GA508D									2.4
GA412D	100	6 (取付可能 砥石厚さ3~6)	15	3,000~ 8,500	直流18	約16.8m		2.4	研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)
GA418D			22						2.5
GA512D	125	6 (取付可能 砥石厚さ3~6)	22	3,000~ 8,500	直流18	約16.8m		2.6	研削砥石36P・サイドグリップ・ロックナットレンチ35(782407-9)
GA518D									2.7
GA420D [IX-LOCK]	100	6 (取付可能 砥石厚さ3.5~6)	22.23	8,500	直流18	約16.8m		2.5	研削砥石36P・サイドグリップ
GA520D [IX-LOCK]	125	6 (取付可能 砥石厚さ3~6)	22.23	8,500	直流18	約16.8m		2.6	研削砥石36P・サイドグリップ
GA701D	180	6 (取付可能 砥石厚さ3~6)	22	6,000	直流36 (18V×2)	切込み深さ20mm 約7.2m		5.5	サイドグリップ・インナフランジ42CB (180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用) ロックナットレンチ35(782407-9)
GA700D									
GA410D	100	6 (取付可能 砥石厚さ3~6)	15	3,000~ 8,500	直流14.4	切込み深さ10mm 約14.4m		2.2	研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)
GA416D									2.3
GA403D	100	6 (取付可能 砥石厚さ3~6)	15	8,500	直流14.4	切込み深さ10mm 約14.4m		2.2	研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)
GA407D									2.3
GA402D	100	4 (取付可能 砥石厚さ3~6)	15	11,000	直流18	鉄筋 切断 (φ10mm)	約100本	2.1	研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)

*1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 *2 EN60745-2-3規格に基づき測定。

バッテリー、充電器に関してはP22、23を参照してください。

リチウム
 六あけ
 石工六あけ
 曲切断
 研削
 集じん
 充電式
 クリーナー
 レーザー
 バイブレーション
 カクハン
 エア
 カンナ
 木工機
 溝切り
 ホソ穴
 発電
 プラズマ
 ソー
 チェン
 園芸
 高圧洗浄
 ボンブ
 他充電製品
 アクセサリ