

01 穴あけ・締付け

リチウム
穴あけ
締付け
石工穴あけ
ハツリ
曲切
断
研磨
集じん
充電式
クリーナー
レーザー
バイフレタ
カクハン
エア
カンナ
木工機
溝切り
ホソ穴
発電
ブラスマ
ソー
チェーン
園芸
高圧洗浄
ポンプ
他充電製品
アクセサリ

充電式インパクトドライバ



次世代の領域へ導く、さらなるパワー。

デュアルスプリングテクノロジー ※2
最速締付けと使いやすさを両立

1つ目の軟らかいスプリングで素早く打撃開始
2つ目の硬いスプリングも加わりより強力に打撃



低反動
素早く滑らかに打撃

低振動 ※1
約10%
低減

カムアウト低減 & 締付けスピード
約10%向上
(当社従来機比)

マキタ史上
最高トルク
220 N・m ※2

トータル
締付けスピード
約25%向上
※3

※1 120mmコーススレッド締付け作業、打撃時の当社従来機比。
※2 当社充電式インパクトドライバにおいて、2022年1月現在、当社調べ。
※3 メタビ、φ9×90mm コーテックスクリュー締付け時。

隔打ちしやすいボディ形状
LEDライトの配置を見直し隔打ち性能向上

4灯LEDライトモード
正逆転レバーを中立にしトリガを引くとLEDライトとして使用できます

ビット差込荷重 約50%低減
(当社従来機比)
スムーズ装着&しっかり保持
新・ワンタッチビット装着

迷彩シボデザイン

ビット振れ 業界最小 ※4
ZERO Challenge x ゼロブレ

ダブル・ボールベアリング採用

工具の使用感をアプリでカスタマイズ

ADP11 とスマホアプリで自分好みに最適設定

Bluetooth

通信アダプタ ADP11 別売
A-73879 15,400円

スマホアプリ Makita Tool Management



※ カスタマイズには通信アダプタとスマホアプリが必要です

バッテリーチェッカー機能付 (40Vmaxのみ)

【診断内容】
・充電回数
・バッテリー寿命
・バッテリー残量
・過放電傾向
・過負荷作業率
・各ブロック(セル)電圧
・バッテリー電圧
・故障診断

アプリ操作の動画がご覧になります。

40Vmax 220N・m (2,240kgf・cm) Li-Ion ZERO Challenge x ゼロブレ 楽々6 5000rpm HIGH-POWER BL MOTOR APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY IP56 本体 防じん・防雨 IP56 バッテリー 防じん・防雨 5color Cordless Impact Driver

2.5 Ah TD002GRDX 90,500円
バッテリー BL4025 × 2 本
充電器 DC40RA・ケース付
19分(実用充電) 28分(フル充電)

本体のみ TD002GZ 31,100円
バッテリー・充電器・ケース別売

■青 GRDX GZ

■黒 GRDXB GZB

■オリーブ GRDXO GZO

■フレッシュイエロー GDXYFY ※在庫少
■オーセンティックパープル GDXYAP ※在庫少

LEDライト V 充電時間 (目安) IP65

製品動画がご覧になります。

モデル No.	締付け能力 (mm)				打撃モード	打撃回数 (min ⁻¹) [回/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	楽らく6モード	回転数 (min ⁻¹) [回/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め ※6				質量 (kg) (バッテリー含)	標準付属品	
	小ネジ	普通ボルト	高力ボルト	コーススレッド								木ネジ	木ネジ	金物ビス	ネジ、ボルト			
TD002G	M4 M8	M5 M16	M5 M14	22 125	4[最速]	0~3,700	0~4,600	木材	0~1,800	0~4,600	直流36 (40Vmax)	約460本	約800本	約150本	約4,100本	1.6 (BL4025装着時)	⊕ビット 2-65 フック	
									ボルト1	0~2,700								打撃開始直後に停止
									ボルト2	0~3,700								0~4,600
									ボルト3	0~3,700								0~4,600
									テクス用(厚板)	0~2,900								打撃開始直後に停止
									テクス用(厚板)	0~3,700								0~2,600

※4 国内充電式インパクトドライバにおいて、2022年1月現在、当社調べ。ビットの振れ幅は長さや作業条件により異なります。
 ※5 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
 ※6 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※7 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。

000N・m 最大締付けトルク LED LED ライト付 V 無段変速 プレーキ付 正逆転両用 IP65 ケース付 00分 充電時間(目安) バッテリー、充電器に関しては P22, 23 を参照してください。